



# FX SERIE

## Hydraulikhämmer

Unsere Ingenieure und Konstrukteure glauben, dass Hydraulikhämmer leistungsstark sein sollten. Obwohl die Hämmer der FX-Serie leistungsstark sind, haben sie eine einfache Konstruktion. Aus diesem Grund haben die Hydraram Breaker nur wenige bewegliche Teile und die Konstruktion ist so konzipiert, dass Wartung und Reparatur einfach sind.

Die Hydraram FX Brecher sind für eine Vielzahl von Abbrucharwendungen ausgelegt und können unter allen Bedingungen eingesetzt werden, wie z .



HYDRAULIKHÄMMER			FX-10	FX-20	FX-30	FX-40	FX-50	FX-70	FX-90
	Baggerklasse <sup>1</sup>	t	0.8 - 1.6	1.5 - 3.0	2 - 4	3 - 5	4 - 7	6 - 9	7 - 12
	Gewicht	kg	100	135	160	195	320	410	550
	Höhe	mm	1180	1210	1240	1280	1580	1683	1950
	Schlagzahl	bpm	700-1200	700-1200	550-1000	500-800	500-800	400-800	400-700
	Arbeitsdruck	bar	80-100	100-120	100-120	140-160	140-160	140-160	140-160
	Ölvolumenstrom	l/min	10-20	15-25	25-40	30-50	35-65	40-70	45-85
	Meißel Durchmesser	mm	36	45	53	60	68	75	90

HYDRAULIKHÄMMER			FX-120	FX-160	FX-200	FX-220	FX-340	FX-500
	Baggerklasse <sup>1</sup>	t	10 - 16	14 - 18	16 - 24	19 - 26	28 - 40	42 - 55
	Gewicht	kg	920	1320	1580	1900	2500	4150
	Höhe	mm	2240	2640	2700	2860	3170	3610
	Schlagzahl	bpm	400-700	400-600	400-600	400-600	300-400	250-350
	Arbeitsdruck	bar	150-170	150-180	160-180	160-180	160-180	160-180
	Ölvolumenstrom	l/min	80-120	100-140	110-150	130-170	170-230	200-300
	Meißel Durchmesser	mm	100	125	135	140	155	175

<sup>1</sup> Empfohlene Bagger / Anbauteil Kombination

